

干冰清洗机 IC 110

产品描述

气动单管干冰清洗机

优点：

- 压缩空气消耗量低
- 干冰颗粒无级调节
- 清洁压力无级调节



标准配置：

- 喷枪IG-10以及5m长的软管包
- 塑料圆形喷嘴 (RN-10-05)
- 接地电缆以及回卷机
- 清洁压力调节器及压力表，干冰消耗量显示屏。

移动版还包含2个实心轮、挡泥板、不锈钢支脚和不锈钢扶手。

双版本选择

移动版

- 2个固定脚轮和2个带制动器的转向脚轮



固定版

- 4个具有保护垫盘的不锈钢脚



技术参数

- 设备材料： 不锈钢
- 设备尺寸： 597mm/ 446mm/931mm (长 x 宽 x 高)
- 主机重量： 39 Kg(不含软管包)
- 压缩空气接头： 爪式联轴器，DIN 3489
- 工作压力： 最大10 bar
- 料斗容量： 10 Kg
- 干冰消耗量： 5 – 45 Kg/h
- 压缩空气消耗量： 1.0 – 4.5 m³/min，取决于使用的喷嘴
- 压缩空气要求： 清洁、无油、干燥、无异物,建议压缩空气质量符合ISO 8573-1 2010 [1:4:1]
- 噪音水平： 60 dB(A) – 120 dB(A)，取决于使用的喷嘴和清洗物的表面